# HOCHWASSER-SCHUTZANHÄNGER CHIEMSEE+

Komplettsystem für den effektiven Hochwassereinsatz auf einem Einsatzanhänger mit Kofferaufbau

## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Autarker Betrieb** der Beladung an zwei unterschiedlichen Einsatzstellen
- **Sichere Lagerung** der Ausrüstung in verschließbarem Kofferanhänger
- **Optionale Ausstattung** des Anhängers mit anderen Spechtenhauser Produkten
- **Gesamtpumpleistung** bis zu 10000 l/min

100% MADE IN GERMANY

**Anhänger**
Hochlader-Tandemachsanhänger mit Kofferaufbau, gebremst mit Rückfahrautomatik, Ladeflächeninnenmaß LxBxH: ca. 3545 x 2050 x 1700 mm, Gesamtmaß LxBxH: ca. 5055 x 2160 x 2390 mm, Ladehöhe ca. 650 mm, zulässiges Gesamtgewicht 2700 kg, Bereifung 195/50 R 13, aufklappbare Seitenwände als Regenschutz, Heckseite mit Rollladen, LED-Lichttraversen im Innenraum und in den Seitenwänden, 4 Teleskopkurbelstützen zur Abstützung des Anhängers, Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige (alternativ höhenverstellbare Zugdeichsel mit DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung im Wechselsystem), 100 km/h-Zulassung, 13-poliger Stecker, doppelwandiges, eloxiertes Aluminium-Profil, robustes Isolierdach, verstärktes Stützrad

**Pumpen**
4 CHIEMSEE A, Förderleistung pro Pumpe 2500 l/min, 80 mm Korndurchgang, Drehstrommotor 3,2 kW, 400 V/50 Hz, Gewicht 53 kg

**Stromerzeuger**
2 DIN-Stromerzeuger, 13 kVA, mit Ladungserhaltung, Kanisterbetankungsset und Abgasschlauch, verlastet auf auszieh- und drehbaren Lagerungen zur einfachen Entnahme, ausgelegt für den problemlosen Betrieb der gesamten Ausrüstung auf dem Hochwasserschutzanhänger

**Saug- und Druckschläuche**
12 transparente A-Storz-Spiralschläuche, Länge 3 m, geeignet für:
· Saugbetrieb in Verbindung mit der Spechtenhauser Rückschlagklappe
· Die ersten 3-6 m der Druckleitung, um leistungsmindernde Knicke in der Druckleitung zu verhindern

**Rückschlagkappen**
4 Spechtenhauser Rückschlagklappen CHIEMSEE A mit Entleervorrichtung für begrenzten Saugbetrieb bis zu einer Saughöhe von 5 m nach Auffüllen der Pumpe

**Druckschläuche**
8 A-Storz Feuerwehrdruckschläuche, Länge 20 m

**FAK+ Chiemsee A**
4 Flachabsaugkrümmer mit integrierter Rückschlagklappe für zuverlässiges Auffüllen der Pumpe zur Flachabsaugung bei niedrigem Wasserstand

**Beleuchtung**
2 Scheinwerfercontainer mit LED-Strahlern und Teleskop-Dreibeinstativ zur Ausleuchtung der Einsatzstelle

**Verlängerungskabel**
4 Leitungsroller 400/230 V, mit 50 m Kabel, Ausgang 1 CEE-Steckdose 5 x 16 A/400 V und 3 Schuko®-Steckdosen DIN 49 442, für die zuverlässige Stromversorgung aller elektrischen Verbraucher

**Arbeits- und Reinigungsgeräteset**
Stoßbesen, Sandschaufel, Dunghacke, Universal- und Wasserschieber

**Wathosen**
2 Wathosen mit Sicherheitsgummistiefeln für das trockene Arbeiten im Wasser

**Weiteres Zubehör**
Auslaufrohre A-Storz, Handwerkzeugkasten, Handlampen mit Ladestation, faltbare Verkehrsleitkegel, klappbare Schachtabdeckgitter, Mehrzweck- und Feuerwehrleinen inklusiv Beutel, Feuerlöscher, Eimer, Ausgussstutzen für Stahlblechkanister

**SHG** Spechtenhauser Hochwasser- und Gewässerschutz GmbH
Gewerbestraße 3 86875 Waal Tel.: 08246.9695-20
eMail: shg@spechtenhauser.de www.spechtenhauser.de